WZÓR ZASTRZEŻONY

Stalowa płyta mocująca na dach płaski

SPM1



ZASTOSOWANIE
Montaż do dachu płaskiego pokrytego papą lub membraną

SPM1

≠ 2,0 mm

SYMBOL	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
SPM1	0,80	858023	10

Zalety:
- bezinwazyjny montaż do dachu pokrytego papą lub membraną
- geometria oraz nośność dopasowana do konstrukcji BAKS
- niska waga, która nie powoduje nadmiernego obciążania dachu
- komplet zawiera podkładkę powiększoną, podkładkę sprężystą i nakrętkę ze stali nierdzewnej
- trzpień gwintowany M8x30 na stałe przytwierdzony do blachy

Uwaga!
Minimalna wielkość łat dla płyt mocujących SPM1:
- dla papy: 500 x 1000 mm
- menbrana: 300 x 500 mm

Uwaga!
Instrukcja montażu płyty na dach płaski znajduję się na stronie www.baks.com.pl

N STM

MATERIAŁ
Stal S350GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Trzpień: stal nierdzewna

Stalowa płyta mocująca na dach płaski

SPM2



ZASTOSOWANIE
Montaż do dachu płaskiego pokrytego papą lub membraną

SPM2

≠ 2,0 mm

SYMBOL	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
SPM2	1,50	858024	10

Zalety:
- bezinwazyjny montaż do dachu pokrytego papą lub membraną
- geometria oraz nośność dopasowana do konstrukcji BAKS
- niska waga, która nie powoduje nadmiernego obciążania dachu
- komplet zawiera 2 podkładki powiększone, 2 podkładki sprężyste i 2 nakrętki ze stali nierdzewnej
- trzpień gwintowany M8x30 na stałe przytwierdzony do blachy

Uwaga!
Minimalna wielkość łat dla płyt mocujących SPM2:
- dla papy: 500 x 1200 mm
- menbrana: 300 x 1000 mm

Uwaga!
Instrukcja montażu płyty na dach płaski znajduję się na stronie www.baks.com.pl

Uwaga! Zamówienia na farmy PV ≥0,5 MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych



N STM

MATERIAŁ
Stal S350GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Trzpień: stal nierdzewna



STM - Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)
ST - Standardowy produkt (na zamówienie)
N - Nowy produkt

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 4,0