
Ceownik wzmocniony

CWT70H50...NMC



ZASTOSOWANIE
Element konstrukcji nośnej- pionowe słupy podporowe konstrukcji wolnostojących

CWT70H50...NMC


≠ 3,0 mm

SYMBOL	długość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.	min. zam. szt.	
CWT70H50/1NMC	1020	3,73	867810	4	50	ST
CWT70H50/2NMC	1989	7,27	867820	4	1	STM
CWT70H50/2,4NMC	2397	9,18	867824	4	50	ST
CWT70H50/3NMC	3009	11,00	867830	4	1	STM
CWT70H50/3,2NMC	3213	11,74	867832	4	1	STM
CWT70H50/3,4NMC	3413	12,48	867834	4	1	STM
CWT70H50/4,4NMC	4386	16,03	867844	4	1	STM

Zalety:
- powiększony zakres tolerancji głębokości wbicia słupów podporowych w grunt oraz ułatwione poziomowanie paneli dzięki wydłużeniu otworów do 35 mm
- lepsze blokowanie się śrub zamkowych SGKFM10x20 (z łbem grzybkowym) dzięki zmianie otworów 'fasolowych' na prostokątne
- powiększona i zagęszczona perforacja dopasowana do profili BDFCH, tak aby umożliwić montaż konstrukcji w zakresie 20-30 stopni nachylenia paneli względem gruntu
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję

Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20

STM
ST




MATERIAŁ
Stal S350GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

Uwaga! Zamówienia na farmy PV ≥0,5 MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych

Ceownik wzmocniony

CWE100H50...MC



ZASTOSOWANIE
Element konstrukcji nośnej- pionowe słupy podporowe konstrukcji wolnostojących

CWE100H50...MC


≠ 4,0 mm

SYMBOL	długość L mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.	min. zam. szt.	
CWE100H50/1,5MC	1479	8,22	8951155	8	50	ST
CWE100H50/3,2MC	3213	13,68	895132	8	1	STM
CWE100H50/3,6MC	3621	15,40	855136	8	1	STM


Zalety:
- gęsta perforacja umożliwia niwelację nierówności powstałych przy montażu konstrukcji w niejednorodnym gruncie oraz umożliwiaj montaż konstrukcji z nieznacznie zmienionym kątem nachylenia
- wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję


Do montażu należy użyć śrub SGKFM10x20

STM
ST



MATERIAŁ
Stal S250GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC





STM - Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)
ST - Standardowy produkt (na zamówienie)
N - Nowy produkt

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0