Nakrętka

NS...E



ZASTOSOWANIE
Łączenie elementów konstrukcji

NS...E

SYMBOL	wymiar M mm	nr katalogowy	szt.
NSM6E	6	652201	100
NSM8E	8	652202	100




STM

MATERIAŁ
Stal nierdzewna

Podkładka sprężysta

PS...E



ZASTOSOWANIE
Łączenie elementów konstrukcji

PS...E

SYMBOL	średnica zew. D mm	pod śrubę	nr katalogowy	szt.
PS6E	11,8	M6	166991	100
PS8E	14,8	M8	166794	100



STM

MATERIAŁ
Stal nierdzewna

Nakrętka kołnierzowa

NKZ...



ZASTOSOWANIE
Łączenie elementów konstrukcji

NKZM...F

SYMBOL	wymiar M mm	wymiar D mm	nr katalogowy	szt.
NKZM6F	6	15	6500453	100
NKZM8F	8	17	6502453	100

NKZM...E

SYMBOL	wymiar M mm	wymiar D mm	nr katalogowy	szt.
NKZM6E	6	15	6500451	100
NKZM8E	8	17	890008	100
NKZM10E	10	19	890009	100




STM

MATERIAŁ NKZM...F
Stal cynkowana metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

MATERIAŁ NKZM...E
Stal nierdzewna

Nakrętka łącznikowa

NLM6E



ZASTOSOWANIE
Łączenie prętów gwintowanych o jednakowych średnicach

NLM6E

SYMBOL	wymiar M mm	długość L mm	nr katalogowy	szt.
NLM6	6	18	651103	100




STM

MATERIAŁ
Stal nierdzewna

Wieszak pręta

WPTMC



ZASTOSOWANIE
Mocowanie prętów gwintowanych jako stęż z konstrukcjami bifacjalnymi

WPTMC

SYMBOL	≠ 3,0 mm kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
WPTMC	0,11	731305	50

Zalety:
- **specjalne wycięcia umożliwiające założenie uchwytu na pręt gwintowany ze wstępnie nakręconymi nakrętkami**
- **wykonanie z materiału w powłoce Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC o bardzo wysokiej odporności na korozję**



N


STM


Mocny

MATERIAŁ
Stal S250GD w powłoce:
Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC
Na zamówienie:
E - stal nierdzewna

Uwaga! Zamówienia na farmy PV ≥0,5 MW dostarczane w opakowaniach zbiorczych

Montaż stężeń przy użyciu wieszaka pręta WPTMC





STM - Standardowy produkt magazynowy (dostępny w magazynie)
ST - Standardowy produkt (na zamówienie)
N - Nowy produkt

Gr. blachy ≠ [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0