


ALGINE 45W panel



CE

Moc	45 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	4500 lm (120°)	Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °	IK	06
Klasa szczelności	IP44/IP20		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI035046NW
Moc	45 W
Prąd	200 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	45 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	4500 lm (120°)
Strumień świetlny**	4500 lm (360°)
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	1350 cd
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP44/IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	295 x1195 mm
Otwór montażowy	1165x265 mm
Waga	2.25 kg
Do użytku	WEW/ZEW
Sposób montażu	PODTYNKOWY/NATYNKOWY/ZWIESZANY
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy