


PLATEO SUN 190W high bay



CE

Moc	190 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	20400 lm (90°)	Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °	IK	09
Klasa szczelności	IP66		



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Instrukcja obsługi




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI044021NW
Moc	190 W
Prąd	840 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	190 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	20400 lm (90°)
Strumień świetlny**	18000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	95 lm/W
Światłość	9300 cd
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	90 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	09
Klasa szczelności	IP66
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	353x114 mm
Waga	2.15 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	ZWIESZANY
Zastosowanie	ZEWNĄTRZ
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy