

FIALE 3 STEPS 5,5W NW 230V 120ST IP20 FI83X40MM BIAŁY OKRĄGŁA AUREOLA A &



CE

Moc	5,5 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	660 lm (360°)	Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °	Klasa szczelności	IP20




 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI022025NW_PW
Moc	5,5 W
Prąd	34 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	E
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.5
Strumień świetlny użytkowy*	660 lm (360°)
Strumień świetlny**	480 lm (360°)
Skuteczność świetlna	120 lm/W
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	83x40 mm
Otwór montażowy	66 mm
Waga	0.1 kg
Do użytku	WEW
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy