



H20

 Regulator temperatury

Nowoczesny **regulator temperatury Thermeco H20 z WiFi** to intuicyjny termostat nowej generacji, który oferuje doskonałe rozwiązanie do sterowania ogrzewaniem w Twoim domu. Głównym przeznaczeniem urządzenia jest współpraca z **elektrycznym ogrzewaniem podłogowym**.

Regulator H20 wyposażony jest w atrakcyjny kolorowy ekran, który jest jednocześnie intuicyjny i łatwy w obsłudze. Ekran ten wyświetla aktualną temperaturę w pomieszczeniu, ustawienia oraz status działania termostatu. Wyjątkową cechą tego modelu termostatu jest **aluminiowa gałka**, która dodaje mu ekskluzywnego wyglądu. Dzięki niej termostat **wygląda nowocześnie i elegancko**. Pokrętko zapewnia wygodne sterowanie i pozwala na szybkie dostosowanie temperatury do preferencji użytkownika. **Regulator** współpracuje z dwoma czujnikami, **podłogowym** oraz **powietrznym**. Oba czujniki znajdują się w zestawie.

Regulator H20 posiada funkcję **zdalnego sterowania za pomocą aplikacji na smartfonie**. np. spoza domu, podczas pierwszej konfiguracji należy go połączyć z **siecią WiFi**. Termostat można łatwo zintegrować z inteligentnym domem, korzystając z aplikacji **Tuya Smart** lub **Smartlife** na urządzeniach z systemem **iOS** i **Android**. Dzięki temu można ustawić temperaturę nawet będąc po drugiej stronie świata.

Regulator H20 jest również kompatybilny z popularnymi asystentami głosowymi, takimi jak **Asystent Google** i **Amazon Alexa**, co pozwala na wygodne sterowanie termostatem za pomocą prostych poleceń głosowych. To nie tylko wygodne rozwiązanie, ale również pozwala zmniejszyć koszty energii



Napięcie zasilania	~230V
Stopień ochrony	IP 20
Gwarancja	2 lata
Kontrolowany zakres temperatur	od +5°C do +45°C
Typ sterowania regulatora	programowalny z WiFi
Zastosowanie	Ogrzewanie podłogowe, Piece akumulacyjne
Funkcje	Dowolna aktywacja czujników, Ekran LCD, Funkcja przeciwwzamrozeniowa, On/Off, Program tygodniowy, Sterowanie WiFi, Aktualna pogoda, Zegar
Montaż regulatora	podtynkowy
Współpraca z czujnikiem	Podłogowym, Powietrznym
Obciążalność	3600 W
Ilość kontrolowanych stref	1
Dokładność pomiaru temp.	0,5°C
Czujnik w komplecie	Tak
Kod EAN (czarny)	5904326931862
Kod EAN (złoty)	5904326932067
Kod EAN (srebrny)	5904326931855

