

YKY ; YKY żo 0,6/1 kV

CPR: Eca



YKY (żo) 0,6/1 kV- Kabel (K) elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi o izolacji z polichlorku winylu (Y) i powłoce z polichlorku winylu (Y), bez żyły ochronnej lub z żyłą ochronną (żo), na napięcie znamionowe 0,6/1kV.

Zastosowanie: do przesyłania energii elektrycznej, linie energetyczne, wewnątrz i na zewnątrz budynków, w kanałach kablowych oraz do układania bezpośrednio w ziemi, siła ciągnięcia za żyły lub powierzchnię kabla: max. 50 x S (S- suma przekrojów wszystkich żył w mm²) [N]

YKY (żo) 0,6/1 kV - low voltage power cable(K) copper conductors and polyvinyl chloride insulated (Y) and polyvinyl chloride sheathed (Y), without or with (żo) protective conductor, at rated voltage 0,6/1 kV

Application: to transmission of electrical energy, power lines, indoors and outdoors, in cable ducts and laying directly in the ground, the force pulling on conductors or surface of cable: max. 50 x S (S sum of all conductors cross-sections in mm²) [N]

Norma / Standard: IEC 60502-1:2004+A1:2009 ; PN-HD 603 S1:2006+A3:2009 część/part: 3-G

Napięcie znamionowe U₀/U: 0,6/1 kV

Liczba i przekrój znamionowy żył: 1 x 1,5 ÷ 1000 mm², 2 ÷ 5 x 1,5 ÷ 300 mm²

Napięcie próby: 4 kV AC

Kolory izolacji (wg PN-HD 308 S2:2007)

YKY

1-żyłowe: czarny

2-żyłowe: niebieski, brązowy

3-żyłowe: brązowy, czarny, szary

4-żyłowe: niebieski, brązowy, czarny, szary

5-żyłowe: niebieski, brązowy, czarny, szary, czarny

YKY żo

1-żyłowe: żółto-zielony

3-żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy

4-żyłowe: żółto-zielony, brązowy, czarny, szary

5-żyłowe: żółto-zielony, niebieski, brązowy, czarny, szary

Budowa przewodów:

Żyły wg PN-EN 60228:2007, miedziane:

okrągłe 1,5÷1000 mm² - kl.1/ kl. 2 RE /RMC; sektorowe 25÷300 mm² –kl.2 SM

Izolacja: polwinil izolacyjny PVC

Wypełnienie: guma niewulkanizowana lub oplót taśmami PET lub brak

Powłoka zewnętrzna: polwinil powłokowy PVC, samo gasnący i nierozprzestrzeniający płomienia, czarny, UV-odporny

Właściwości:

Samogasnący wg: PN-EN 60332-1-2:2010 +A1:2016

Reakcja na ogień wg CPR: E_{CA}

Temperatura robocza żyły: max. +70°C

Temperatura powierzchni przewodu: max. +70°C

Temperatura żył roboczych przy zwarciu: max. +160°C

Najniższa dopuszczalna temp. kabli przy ich układaniu bez podgrzewania: -5°C

Składowanie: max +40°C

Po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp.: -40°C do +70°C

Promień gięcia kabla min: 1x - 15 x D ; 2 ÷ 5 x - 12 x D

D - średnica zewnętrzna kabla

Pakowanie: bębny drewniane



Rated voltage U₀/U: 0,6/1 kV

No. and cross-section of cores: 1 x 1,5 ÷ 1000 mm², 2 ÷ 5 x 1,5 ÷ 300 mm²

Test voltage: 4 kV AC

Core colours: (acc. to HD 308 S2:2001)

YKY

1-core: black

2-cores: blue, brown

3-cores: brown, black, grey

4-cores: blue, brown, black, grey

5-cores: blue, brown, black, grey, black

YKY żo

1-core: yellow-green

3-cores: yellow-green, blue, brown

4-cores: yellow-green, brown, black, grey

5-cores: yellow-green, blue, brown, black, grey

Cables construction:

Conductors: acc. to PN-EN 60228:2007, copper :

Round 15÷1000 mm² - kl.1 / kl 2 RE /RMC; sector 25÷300 mm² –kl.2 SM

Insulation: polyvinyl chloride PVC,

Filler: unvulcanized rubber or lapped PET tapes or absent

Outer sheath: polyvinyl chloride PVC, self-extinguishing and flame retardant, black, UV proof



Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.

Dane Techniczne / Technical Data – YKY; YKY żo 0,6/1 kV CPR: Eca

Ilość i przekrój znamionowy żył, typ żyły roboczej	Grubość znamionowa izolacji	Grubość znamionowa powłoki zewnętrznej	Obliczeniowy wymiar zewnętrzny kabla	Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C	Przybliżona masa kabla
No and cross-section and type of conductors	Insulation thickness nominal	Outer Sheath thickness nominal	Calculate outer diameter of the cable	Max. resistance of conductor at 20°C	Cable weight approx.
$n \times \text{mm}^2$	mm	mm	mm	Ω / km	kg/km
1 × 10 RE	1,0	1,4	8,2	1,81	150
1 × 16 RE	1,0	1,4	9,1	1,15	211
1 × 25 RMC	1,2	1,4	11,0	0,727	326
1 × 35 RMC	1,2	1,4	12,2	0,524	421
1 × 50 RMC	1,4	1,4	14,1	0,387	562
1 × 70 RMC	1,4	1,4	15,5	0,268	773
1 × 95 RMC	1,6	1,5	17,9	0,193	1 032
1 × 120 RMC	1,6	1,5	19,4	0,153	1 266
1 × 150 RMC	1,8	1,6	21,6	0,124	1 556
1 × 185 RMC	2,0	1,7	23,8	0,0991	1 939
1 × 240 RMC	2,2	1,8	26,8	0,0754	2 518
1 × 300 RMC	2,4	1,9	29,8	0,0601	3 191
1 × 400 RMC	2,6	2,0	33,4	0,0470	3 946
1 × 500 RMC	2,8	2,1	37,0	0,0366	5 012
1 × 630 RMC	2,8	2,2	41,0	0,0283	6 580
2 × 1,5 RE	0,8	1,8	9,5	12,1	108
2 × 2,5 RE	0,8	1,8	10,2	7,41	133
2 × 4 RE	1,0	1,8	12,0	4,61	186
2 × 6 RE	1,0	1,8	12,9	3,08	231
2 × 10 RE	1,0	1,8	14,5	1,81	320
2 × 16 RE	1,0	1,8	18,3	1,15	663
2 × 25 RMC	1,2	1,8	22,0	0,727	1 002
2 × 35 RMC	1,2	1,8	24,4	0,524	1 273
2 × 50 RMC	1,4	1,8	28,2	0,387	1 703
2 × 70 RMC	1,4	1,9	31,6	0,268	2 297
2 × 95 RMC	1,6	2,0	36,2	0,193	3 039
2 × 120 RMC	1,6	2,1	39,4	0,153	3 693

RE – okrągły jednodrutowy; RMC – okrągły wielodrutowy zagęszczany; SM – sektorowy wielodrutowy
 RE – round solid ; RMC – round compacted stranded; SM – sector shaped stranded

Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.

Dane Techniczne / Technical Data – YKY; YKY żo 0,6/1 kV CPR: Eca

Ilość i przekrój znamionowy żył, typ żyły roboczej	Grubość znamionowa izolacji	Grubość znamionowa powłoki zewnętrznej	Obliczeniowy wymiar zewnętrzny kabla	Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C	Przybliżona masa kabla
No and cross-section and type of conductors	Insulation thickness nominal	Outer Sheath thickness nominal	Calculate outer diameter of the cable	Max. resistance of conductor at 20°C	Cable weight approx.
$n \times \text{mm}^2$	mm	mm	mm	Ω / km	kg/km
3 × 1,5 RE	0,8	1,8	10,0	12,1	135
3 × 2,5 RE	0,8	1,8	10,8	7,41	170
3 × 4 RE	1,0	1,8	12,6	4,61	240
3 × 6 RE	1,0	1,8	13,7	3,08	309
3 × 10 RE	1,0	1,8	15,3	1,81	432
3 × 16 RE	1,0	1,8	19,3	1,15	815
3 × 25 RMC	1,2	1,8	23,3	0,727	1 246
3 × 35 RMC	1,2	1,8	25,9	0,524	1 595
3 × 50 RMC	1,4	1,8	29,9	0,387	2 129
3 × 70 RMC	1,4	2,0	33,8	0,268	2 934
3 × 95 RMC	1,6	2,1	38,7	0,193	3 883
3 × 120 RMC	1,6	2,2	42,5	0,153	4 785
3 × 150 RMC	1,8	2,3	47,0	0,124	5 851
3 × 185 RMC	2,0	2,5	51,8	0,0991	7 249
3 × 240 RMC	2,2	2,7	58,6	0,0754	9 418
3 × 50 SM	1,4	1,8	24,5	0,387	1 678
3 × 70 SM	1,4	1,9	28,0	0,268	2 391
3 × 95 SM	1,6	2,1	32,3	0,193	3 285
3 × 120 SM	1,6	2,2	34,5	0,153	3 871
3 × 150 SM	1,8	2,3	38,4	0,124	4 686
3 × 185 SM	2,0	2,5	42,0	0,0991	5 702
3 × 240 SM	2,2	2,7	47,3	0,0754	7 532
3 × 300 SM	2,4	2,8	52,6	0,0601	9 850

RE – okrągły jednodrutowy; RMC – okrągły wielodrutowy zagęszczany; SM – sektorowy wielodrutowy
 RE – round solid ; RMC – round compacted stranded; SM – sector shaped stranded

Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.



Dane Techniczne / Technical Data – YKY; YKY łoż 0,6/1 kV CPR: Eca

Ilość i przekrój znamionowy żył , typ żyły roboczej	Grubość znamionowa izolacji	Grubość znamionowa powłoki zewnętrznej	Obliczeniowy wymiar zewnętrzny kabla	Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C	Przybliżona masa kabla
No and cross-section and type of conductors	Insulation thickness nominal	Outer Sheath thickness nominal	Calculate outer diameter of the cable	Max. resistance of conductor at 20°C	Cable weight approx.
$n \times \text{mm}^2$	mm	mm	mm	Ω / km	kg/km
4 × 1,5 RE	0,8	1,8	10,7	12,1	163
4 × 2,5 RE	0,8	1,8	11,6	7,41	209
4 × 4 RE	1,0	1,8	13,7	4,61	302
4 × 6 RE	1,0	1,8	14,9	3,08	391
4 × 10 RE	1,0	1,8	16,7	1,81	554
4 × 16 RE	1,0	1,8	20,9	1,15	1 002
4 × 16 RMC	1,0	1,8	22,0	1,15	1 048
4 × 25 RMC	1,2	1,8	25,4	0,727	1 546
4 × 35 RMC	1,2	1,8	28,3	0,524	1 989
4 × 50 RMC	1,4	1,9	33,5	0,387	2 724
4 × 70 RMC	1,4	2,1	37,3	0,268	3 706
4 × 95 RMC	1,6	2,2	43,2	0,193	4 965
4 × 120 RMC	1,6	2,4	47,2	0,153	6 085
4 × 150 RMC	1,8	2,5	52,2	0,124	7 439
4 × 185 RMC	2,0	2,7	57,8	0,0991	9 276
4 × 240 RMC	2,2	2,9	65,0	0,0754	11 981
4 × 50 SM	1,4	1,9	28,0	0,387	2 222
4 × 70 SM	1,4	2,0	32,3	0,268	3 178
4 × 95 SM	1,6	2,2	36,7	0,193	4 344
4 × 120 SM	1,6	2,3	39,8	0,153	5 135
4 × 150 SM	1,8	2,5	44,1	0,124	6 232
4 × 185 SM	2,0	2,6	48,4	0,0991	7 571
4 × 240 SM	2,2	2,9	54,7	0,0754	10 024
4 × 300 SM	2,4	3,1	60,4	0,0601	13 126

RE – okrągły jednodrutowy; RMC – okrągły wielodrutowy zagęszczany; SM – sektorowy wielodrutowy
 RE – round solid ; RMC – round compacted stranded; SM – sector shaped stranded

Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.

Dane Techniczne / Technical Data – YKY; YKY żo 0,6/1 kV CPR: Eca

Ilość i przekrój znamionowy żył , typ żyły roboczej	Grubość znamionowa izolacji	Grubość znamionowa powłoki zewnętrznej	Obliczeniowy wymiar zewnętrzny kabla	Max. rezystancja żyły roboczej w temp. 20 °C	Przybliżona masa kabla
No and cross-section and type of conductors	Insulation thickness nominal	Outer Sheath thickness nominal	Calculate outer diameter of the cable	Max. resistance of conductor at 20°C	Cable weight approx.
$n \times \text{mm}^2$	mm	mm	mm	Ω / km	kg/km
5 × 1,5 RE	0,8	1,8	11,6	12,1	197
5 × 2,5 RE	0,8	1,8	12,6	7,41	253
5 × 4 RE	1,0	1,8	14,9	4,61	369
5 × 6 RE	1,0	1,8	16,2	3,08	478
5 × 10 RE	1,0	1,8	18,3	1,81	686
5 × 16 RE	1,0	1,8	22,7	1,15	1 206
5 × 25 RMC	1,2	1,8	27,8	0,727	1 877
5 × 35 RMC	1,2	1,9	31,6	0,524	2 469
5 × 50 RMC	1,4	2,1	37,1	0,387	3 344
5 × 70 RMC	1,4	2,2	41,1	0,268	4 536
5 × 95 RMC	1,6	2,4	47,8	0,193	6 099
5 × 120 RMC	1,6	2,5	52,1	0,153	7 462
5 × 150 RMC	1,8	2,7	58,3	0,124	9 228
5 × 185 RMC	2,0	2,9	64,1	0,0991	11 423
5 × 240 RMC	2,2	3,1	72,5	0,0754	14 845
5 × 50 SM	1,4	2,0	31,7	0,387	2 781
5 × 70 SM	1,4	2,2	35,7	0,268	3 969
5 × 95 SM	1,6	2,3	40,6	0,193	5 415
5 × 120 SM	1,6	2,5	44,5	0,153	6 429
5 × 150 SM	1,8	2,6	49,2	0,124	7 778
5 × 185 SM	2,0	2,8	54,5	0,0991	9 476
5 × 240 SM	2,2	3,1	61,2	0,0754	12 529
5 × 300 SM	2,4	3,3	67,5	0,0601	16 398

RE – okrągły jednodrutowy; RMC – okrągły wielodrutowy zagęszczany; SM – sektorowy wielodrutowy
 RE – round solid ; RMC – round compacted stranded; SM – sector shaped stranded

Informacje zawarte w tej karcie katalogowej włącznie z danymi zawartymi w tabelach oraz szkicami / rysunkami zostały podane w dobrej wierze i w przeświadczeniu o ich poprawności w czasie publikacji. Jednakże informacje te nie stanowią zarówno gwarancji ani też podstawy do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez Eltrim Kable Sp. z o.o. Ponadto Eltrim Kable Sp. z o.o. rezerwuje prawo do wprowadzenia zmian w dokumencie w każdej chwili.

Information given in this catalogue is provided in good faith and convection/belief that the information itself is correct at the time of publishing of the catalogue. The information provided is subject to future changes at the sole discretion of Eltrim Kable Sp. z o.o. and does not bind Eltrim Kable Sp. z o.o. legally. Eltrim Kable Sp. z o.o. reserves the right to change this catalogue at any time.

v.23.06-20

Producent zastrzega możliwość zmian bez konieczności informowania klienta.

